

Ausschreibungstext

Aluminium-Blockzarge Typ CHORWO

62 mm stumpf mit Leibungsfalz,
Falztiefe 43mm,
Konstruktion mit Aluminium Grundzarge,
die vor Fertigstellung der Wände einzubauen ist,
Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 18/18 mm,
Profilaussenmass 62 mm,
Kantenradien 0,5mm,
Falzbreite 15mm,
Materialstärke 3mm,
Aluminium-Strangpress-profile der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2,
Formtoleranzen nach EN 12020-2,
Oberfläche gemäß Beschreibung,
inkl. Falzdichtung aus TPE mit Strecksicherung,
vorgefertigt zur Aufnahme von Band TECTUS 210

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Oberfläche/Zarge

- silberfarbig eloxiert E6EV1
- pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
- pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
- pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
- Edelstahloptik
- pressblank (unbehandelt)
- Sonderausführung

Farbe der Falzdichtung und Wandanschlussdichtung

- schwarz
- grau
- weiss

Band

- Stück Simons Tectus Band 210 3D verdeckt liegend in Zarge

CHORWO

Ausschreibungstext

CHORWO Türblatt/Oberfläche

Türblatt aus der Serie CHORWO

Türblatt 60 mm stark, Vollkerneinlage aus Holzfaserplatte,
[Hochdämmende Türmittellage]

Aufbau 5-fach Verleimung nach DIN 68706,

Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M,

LSL-Stabilisator, Hartholz-Einleimer ABURA für extreme Standfestigkeit

Absperrung aus 2x6 mm MDF,

mit 2 Stück verdeckt liegenden Türbändern,

Typ Tectus TE210 3D im Edelstahl-Look,

(ab Türhöhe 2326 mm 3 Bänder)

Flüsterfallenschloss, Klasse 3 mit Edelstahlstulp

ohne Schlüssellochbohrung im Türblatt,

Kantenausbildung stumpf mit Zusatzfalz,

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Oberfläche/Türblatt-Lackierungen

PU-Farblack/PU-Schleiflack:

Grundiert

Quarzitlack: Dunkelgrau 387

DF 16

DF 88

RAL 1013

RAL 1015

RAL 9003

RAL 9010

RAL nach Wahl _____

Oberfläche/Türblatt-Holzurniere

Streifenurniere:

Europ. Kirsche

Eiche natur

Ahorn hell gebeizt

Fineline-Furniere:

Kalkeiche

Kirsche

Nussbaum natur

Zebrano

Makassar

Wenge

Wenge dunkel

Wenge blue

CHORWO

Ausschreibungstext

Abmessungen

	Breite (mm)		Höhe (mm)
Rohbau-Nennmaß (RBM)	_____	x	_____
Zargenfalzmaß (ZFM)	_____	x	_____
Lichter Zargendurchgang (LZD)	_____	x	_____
Fertigwanddicke (FWD)	_____		
Profilaußenmaß (Zarge) PA	_____		

CHORWO

Ausschreibungstext

Bezugsquelle

CHORWO

LUEB+WOLTERS GmbH & Co. KG
Gelsenkirchener Straße 4
D-46325 Borken

Tel. +49 (0)2861/937-154

info@chorwo.com
www.chorwo.com

CHORWO

LUEB+WOLTERS GmbH & Co. KG · Gelsenkirchener Straße 4 · D-46325 Borken
Tel. +49 (0)2861/937-154 · info@chorwo.com · www.chorwo.com

Stand: Juni 2011